

























СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента 24V / 7 комбинаций уровней мощности / SMD 2835 / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 5 лет	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	700 LED	136 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	493,00	2465,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	700 LED	135 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	493,00	2465,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	700 LED	140 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	493,00	2465,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	700 LED	130 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	493,00	2465,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S-2700K	теплый белый, 2700K	700 LED	130 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	493,00	2465,00
Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 5 лет	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	600 LED	125-130 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	600 LED	120-125 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	600 LED	115-120 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00
Светодиодная лента 24V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 3 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R70-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	350 LED	140-145 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	350 LED	135-140 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	350 LED	130-135 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00
Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R60-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	300 LED	120-125 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	300 LED	115-120 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	300 LED	110-115 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00
Адресная управляемая светодиодная лента 12V / SPI безупречный огонь / WS2811/1NK1003 / SMD 5050 / IP20 / Мин. отрезок 100/50/500мм / Гарантия 1 год	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R30-5050RGB-WS2811-S	Full Color	150 LED		120°	7,2W/m	5000*9,5*2	370,00	1850,00
	ML-R60-5050RGB-WS2811-S	Full Color	300 LED		120°	12,4W/m	5000*10*2	860,00	4300,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2216 / CRI 93 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R140-2216-CW-S	холодный белый, 6000-6500K	700 LED	580 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00
	ML-R140-2216-NW-S	нейтральный белый, 4000-4500K	700 LED	560 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00
	ML-R140-2216-WW-S	теплый белый, 3000-3200K	700 LED	530 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R60-2835-CW-S-Z	холодный белый, 6000-6500K	300 LED	600 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00
	ML-R60-2835-WW-S-Z	теплый белый, 3000-3200K	300 LED	600 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00
	ML-R60-2835-R-S-Z	красный	300 LED	550 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00
Светодиодная лента COB 12V / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 7,58мм / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R528-COB-CW-S	холодный белый, 6000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00
	ML-R528-COB-NW-S	нейтральный белый, 4000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00
	ML-R528-COB-WW-S	теплый белый, 3000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00
Светодиодная лента COB 12V / IP20 / Мин. отрезок 17,7мм / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R504-COB-R-S	красный	2520 LED	104 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-G-S	зеленый	2520 LED	618 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-B-S	синий	2520 LED	130 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-Y-S	желтый	2520 LED	305 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
Светодиодная лента COB 24V / CRI >90 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 1 год	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R480-COB-CW-S	холодный белый, 6500K	2400 LED	1000 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	300,00	1500,00
	ML-R480-COB-NW-S	нейтральный белый, 4000K	2400 LED	950 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	300,00	1500,00
	ML-R480-COB-WW-S	теплый белый, 3000K	2400 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	300,00	1500,00
Светодиодная лента COB 24V / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R840-COB-RGB-S	RGB	4200 LED		180°	15W/m	5000*10*1,6	730,00	3650,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ., р.
 	ML-R240-2835-ADJ	холодный белый, 6000K mixed теплый белый, 2700K	1200 LED	2300 lm/m 2200 lm/m 2100 lm/m	120°	23W/m*	5000*12*1,1	622,00	3110,00



*При эксплуатации ленты суммарная максимальная рабочая мощность должна быть не более 23 Вт/м

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Модуль влагозащищенный / DC24V / 2 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года	Артикул	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (длина волны)	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-M2SM-L-2835-CW-24V	холодный белый, 6500-7500K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	45,00
	ML-M2SM-L-2835-NW-24V	нейтральный белый, 3800-4500K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	45,00
	ML-M2SM-L-2835-WW-24V	теплый белый, 2700-3200K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	45,00
	ML-M2SM-L-2835-R-24V	красный, 631 nm	40 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	60,00
	ML-M2SM-L-2835-G-24V	зеленый, 520 nm	80 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	60,00
	ML-M2SM-L-2835-B-24V	синий, 465 nm	20 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	60,00
	ML-M2SM-L-2835-Y-24V	желтый, 597 nm	25 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	60,00

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 3 года	Артикул	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-M1SN-XL-2835-CW	холодный белый, 7000K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	41,00
	ML-M1SN-XL-2835-NW	нейтральный белый, 3800-4500K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	41,00
	ML-M1SN-XL-2835-WW	теплый белый, 2800-3200K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	41,00

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-M1SN-XL-2835-CW-LP	холодный белый, 7000K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	38,00
	ML-M1SN-XL-2835-NW-LP	нейтральный белый, 4000-4500K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	38,00
	ML-M1SN-XL-2835-WW-LP	теплый белый, 2800K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	38,00

Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-SSL-BN-CW-LP	холодный белый, 6000-6500K	125 lm	15°55°	1,5W	43*36*13,5	120	30	83,00

Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-SSL-BN-CW	холодный белый, 6000-6500K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00
	ML-SSL-BN-NW	нейтральный белый, 4000K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00
	ML-SSL-BN-WW	теплый белый, 3000K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00

БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-W-Y – влагозащищенные / IP67 / Гарантия 2 года	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-W-Y15-12	AC100~250V	12V	1,25A	15W	162*29*21	390,00
	MLPS-W-Y35-12	AC100~250V	12V	2,9A	35W	148*40*30	714,00
	MLPS-W-Y60-12	AC100~250V	12V	5A	60W	166*42*34	955,00
	MLPS-W-Y100-12	AC100~250V	12V	8,3A	100W	190*52*37	1401,00
	MLPS-W-Y150-12-AL	AC200~250V	12V	12,5A	150W	279*57*25	1995,00
	MLPS-W-Y15-24	AC100~250V	24V	0,625A	15W	162*29*21	390,00
	MLPS-W-Y35-24	AC100~250V	24V	1,5A	35W	148*40*30	714,00
	MLPS-W-Y60-24	AC100~250V	24V	2,5A	60W	166*42*34	955,00
	MLPS-W-Y100-24	AC100~250V	24V	4,17A	100W	190*52*37	1401,00

MLPS-NW – интерьерные в защитном кожухе / IP20 / Гарантия 2 года	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-NW-35-12	AC100~250V	12V	2,9A	34,8W	85*58*38	590,00
	MLPS-NW-60-12	AC170~250V	12V	5A	60W	110*78*35	723,00
	MLPS-NW-100-12	AC170~250V	12V	8,3A	99,6W	110*78*35	993,00
	MLPS-NW-150-12	AC170~250V	12V	12,5A	150W	160*98*38	1178,00
	MLPS-NW-200-12	AC170~250V	12V	16,6A	200W	199*98*42	1401,00
	MLPS-NW-250-12	AC170~250V	12V	20,8A	250W	199*110*50	1579,00
	MLPS-NW-35-24	AC100~250V	24V	1,5A	36W	85*58*38	590,00
	MLPS-NW-60-24	AC170~250V	24V	2,5A	60W	110*78*35	723,00
	MLPS-NW-100-24	AC170~250V	24V	4,2A	100,8W	160*98*38	993,00
	MLPS-NW-150-24	AC170~250V	24V	6,25A	150W	160*98*38	1178,00
	MLPS-NW-200-24	AC170~250V	24V	8,3A	200W	199*98*42	1401,00
	MLPS-NW-250-24	AC170~250V	24V	10,4A	250W	199*110*50	1579,00

MLPS-NW-UT – сверхтонкие в узком длинном корпусе / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-NW-24-12-UT	AC170~250V	12V	2A	24W	176*18*18	312,00	
	MLPS-NW-24-24-UT	AC170~250V	24V	1A	24W	176*18*18	312,00	
	MLPS-NW-36-24-UT	AC170~250V	24V	1,5A	36W	283*18*18	422,00	
	MLPS-NW-48-24-UT	AC170~250V	24V	2A	48W	313*18*18	574,00	
	MLPS-NW-60-24-UT	AC170~250V	24V	2,5A	60W	313*18*18	634,00	

Mean Well LPV – влагозащищенные / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	LPV-20-12	AC90~264V	12V	1,67A	20W	118*35*26	940,00	
	LPV-35-12	AC90~264V	12V	3A	36W	148*40*30	996,00	
	LPV-60-12	AC90~264V	12V	5A	60W	162*42*30	1614,00	
	LPV-100-12	AC90~264V	12V	8,5A	102W	190*52*37	2400,00	

Mean Well LRS – интерьерные в защитном кожухе / IP20 / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	LRS-35-12	AC85~264V	12V	3A	36W	99*82*30	1241,00	
	LRS-50-12	AC85~264V	12V	4,2A	50,4W	99*82*30	1279,00	
	LRS-150-12	AC170~264V	12V	12,5A	150W	159*97*30	2050,00	
	LRS-200-12	AC180~264V	12V	17A	204W	215*115*30	2253,00	
	LRS-350-12	AC180~264V	12V	29A	348W	215*115*30	3439,00	
	LRS-50-24	AC85~264V	24V	2,2A	52,8W	99*82*30	1100,00	
	LRS-100-24	AC85~264V	24V	4,5A	108W	129*97*30	1468,00	
	LRS-150-24	AC85~264V	24V	6,5A	156W	159*97*30	1980,00	
	LRS-200-24	AC90~264V	24V	8,8A	211,2W	215*115*30	2642,00	
LRS-350-24	AC90~264V	24V	14,6A	350,4W	215*115*30	2717,00		

ДИММИРУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ TRIAC АсТЕС


Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания АсТЕС 12V / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	КОЭФФ. МОЩНОСТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА, р.
 	DIM12-25	AC220~240V	12V	0,2-2,08A	25W	0,95	IP20	122*52*30	1275,00	
	DIM12-50	AC220~240V	12V	1-4,16A	50W	0,95	IP20	184*61*32	1931,00	
	DIM12-100	AC220~240V	12V	2,7-8,3A	100W	0,9	IP20	210*67*34	4388,00	

Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания АсТЕС 24V / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	КОЭФФ. МОЩНОСТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ	РАЗМЕР, mm	ЦЕНА, р.
 	DIM24-25	AC220~240V	24V	0,1-1,04A	25W	0,95	IP20	122*52*30	1275,00	
	DIM24-50	AC220~240V	24V	0,5-2,08A	50W	0,95	IP20	184*61*32	1750,00	
	DIM24-100	AC220~240V	24V	1,4-4,2A	100W	0,95	IP20	210*67*34	4095,00	

КОНТРОЛЛЕРЫ

Светодиодный RGB мини-контроллер с пультом ДУ / IP68 / Гарантия 1 год		Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CTW-208-S	90W / 6V 180W / 12V 360W / 24V	72W / 6V 144W / 12V 288W / 24V	3	85*21*8	2611,00	





Светодиодный RGB усилитель / IP68 / Гарантия 1 год		Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-RP-203-WP	75W / 5V 180W / 12V 360W / 24V	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	3	85*21*8	1751,00	



Одноканальный светодиодный диммер с пультом ДУ / 11 уровней яркости / Выходной ток 10А / IP40 / Гарантия 2 года		Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-N10	55W / 5V 132W / 12V 264W / 24V	46W / 5V 110W / 12V 220W / 24V	1	87*24*15	1974,00	



ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Оптический датчик двери / Инфракрасный датчик: 2-10 см / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.			
		ML-DS	24W/12V	1	30*12*1,2 (8)	391,00			
Оптический выключатель бесконтактный / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.			
		ML-MC-IR	30W/12V	1	41*12*8	386,00			
Высокочастотный датчик движения с регулируемой яркостью освещения АсТЕС / Гарантия 3 года		Артикул	Входное напряжение	Макс. мощность нагрузки	Зона обнаружения	Выдержка времени включения	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.
		MD1200	220-240V~50/60Hz	1200W	d10m h6m	5с - 30мин	IP20	75*42*28	1535,00
Одноканальный светодиодный диммер с пультом ДУ / 11 уровней яркости / Выходной ток 15А / IP40 / Гарантия 2 года		Артикул	Мощность в динамическом режиме	Мощность в статическом режиме	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.		
		ML-CT-N12-S	-	75W / 5V 180W / 12V 360W / 24V	1	87*24*15	2250,00		
Диммер для электронных трансформаторов и светодиодных ламп АсТЕС / Гарантия 3 года		Артикул	Входное напряжение	Диапазон нагрузки	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.		
		D350S	220-240V~50/60Hz	10-350W (1,5A max)	IP20	83,5*83,5*44	2409,00		
Диммер DALI АсТЕС / Количество управляемых устройств: 26 / Гарантия 3 года		Артикул	Входное напряжение	Выходной ток	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.		
		DDAS	220-240V~50/60Hz	52mA	IP20	83,5*83,5*44	2756,00		
Диммер DALI с постоянным напряжением на выходе 12-24V АсТЕС / Выходной ток 0-5А / Гарантия 3 года		Артикул	Входное напряжение	Диапазон нагрузки	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.		
		C5AD	Протокол управления DALI	12V/60W -24V/120W	IP20	116*42*18	1533,00		



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



	Артикул	Описание	Базовая цена, р.	
			Метр	Единица
		ML-AP-716-A Размер: 2000*16*7 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик PMMA, Структура "Лед"; 4 заглушки в комплекте	178,00	356,00
		ML-AP-СПВ-716-A Размер: 2000*22*7 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик PMMA, Структура "Лед"; 4 заглушки в комплекте	191,00	382,00



	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP-1616-A Размер: 2000*16*16 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик РММА, Структура "Лед"; 4 заглушки в комплекте	194,00	388,00



	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP-1717-A Размер: 2000*17*17 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик РММА, Структура "Лед"; 4 заглушки в комплекте	242,00	484,00

	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP2-07 Размер: 2000*30*30 мм; материал: алюминий	439,00	878,00
		ML-PMMA-AP2-07 Крышка: пластик РММА	301,00	601,00
		ML-PMMA-AP2-07 Заглушка (с отверстием (N) и без отверстия)	28,00	
		ML-PC-AP2-07 Крепежная скоба	29,00	

	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-LEDAP2-D001 Размер: 2000*19,5*13,2 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик РММА; Структура "Молоко"; 4 заглушки, 4 крепления в комплекте	606,00	1212,00

	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP2-D Профиль алюминиевый, размер: 2000*19,5*12,6 мм	359,00	718,00
		ML-PMMA-AP2-D1 Рассеиватель (овал): пластик РММА	208,00	416,00
		ML-CAP-AP2-D1(N) Заглушка (овал) (с отверстием (N) и без отверстия)	28,00	
		ML-CLIP-AP2-D Держатель	28,00	























	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP2-10 Размер: 2000*35*25 мм; материал: алюминий	648,00	1296,00
		ML-PMMA-AP2-10 Крышка: пластик РММА	231,00	462,00
		ML-CAP-AP2-10(N) Заглушка (с отверстием (N) и без отверстия)	35,00	
		ML-CLIP-AP2-10 Держатель	70,00	















	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.	
			МЕТР	ЕДИНИЦА
		ML-AP2-11 Размер: 2000*61.4*22.8 мм; материал: алюминий.	1065,00	2130,00
		ML-PMMA-AP2-11 Крышка: пластик РММА	324,00	648,00
		ML-CAP-AP2-11(N) Заглушка (с отверстием (N) и без отверстия)	41,00	
		ML-CLIP-AP2-11 Держатель	70,00	

СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемый поворотный светильник с блоком питания / IP20 / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-IN-1070-CW холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	650 lm	7W	d=85, dпосадочное=70,h=60	671,00
		ML-IN-1070-NW нейтральный белый, 4000K	AC220-240V	>80	650 lm	7W	d=85, dпосадочное=70,h=60	671,00
		ML-IN-1070-WW теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	590 lm	7W	d=85, dпосадочное=70,h=60	671,00

Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-IN-E7W-CW холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	590 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00
		ML-IN-E7W-NW нейтральный белый, 4000K	AC220-240V	>80	590 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00
		ML-IN-E7W-WW теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	560 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00

Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-150-CW-N	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	890 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00
		ML-IN-150-NW-N	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	850 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00
		ML-IN-150-NW-N	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	800 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / 24*0,5W / AC220V / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-150-W	холодный белый, 7000K	AC100~240V	85	620 lm	12W	d=163*d=142*h=16	2303,00
		ML-IN-150-WW	теплый белый, 2800K	AC100~240V	79	564 lm	12W	d=163*d=142*h=16	2303,00
Ультратонкий светильник / диаметр 27 см / IP40 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-P270-W-US	холодный белый, 7000K	AC100~240V	-	550 lm	16W	D=270*28	2291,00
		ML-P270-WW-US	теплый белый, 2800K	AC100~240V	-	550 lm	16W	D=270*28	2291,00
Встраиваемый светильник с изменяемой цветовой температурой / IP20 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-8100-TRI-W	тепл. белый, 3000K нейтр. белый, 4000K хол. белый, 6000K	AC220~240V	>80	450/498/480 lm	6W	d=113*h=38, монтаж. отверстие: 100	620,00
		ML-IN-8150-TRI-W				840/984/900 lm	12W	d=174*h=39, монтаж. отверстие: 150	955,00
		ML-IN-8205-TRI-W				1260/1476/1332 lm	18W	d=244*h=39, монтаж. отверстие: 205	1495,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP20 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-5205-NW	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	2350 lm	25W	d=230*h=75, посадоч. отверстие:d192-210	2169,00
Встраиваемый влагозащищенный светильник с блоком питания / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-EX-DL-40-NW	нейтральный белый, 4000K	AC100~240V	82	3600 lm	40W	d=185, dпосадочное=155,h=103	5114,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-1212-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	460 lm	6W	115*115*32 посадоч. отверстие:105*105	913,00
		ML-IN-1212-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	420 lm	6W	115*115*32 посадоч. отверстие:105*105	913,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-1717-CW-N	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	900 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие:155*155	1422,00
		ML-IN-1717-NW-N	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	900 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие:155*155	1422,00
		ML-IN-1717-WW-N	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	850 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие:155*155	1422,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-1717-W	холодный белый, 7000K	AC220~240V	83	860 lm	16W	170*170*23	2836,00
		ML-IN-1717-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	81	825 lm	16W	170*170*23	2836,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-IN-2222-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	1500 lm	18W	220*220*32 посадоч. отверстие: 205*205	2307,00
		ML-IN-2222-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	1350 lm	18W	220*220*32 посадоч. отверстие: 205*205	2307,00
Накладной светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, mm	Базовая цена, р.
		ML-S1212-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	460 lm	6W	122*122*35	1089,00
		ML-S1212-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	420 lm	6W	122*122*35	1089,00

Накладной светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-S1717-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	900 lm	12W	172*172*35	1627,00
		ML-S1717-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	850 lm	12W	172*172*35	1627,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-S2222-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	1500 lm	18W	227*227*35	2612,00
		ML-S2222-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	1350 lm	18W	227*227*35	2612,00
Встраиваемый светильник / IP33 / Гарантия 3 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-IN-I11W-CW	холодный белый, 5000K	AC110~220V	83	810 lm	11W	d=110, дпосадочное=93, h=56	1447,00
		ML-IN-I11W-WW	теплый белый, 3000K	AC110~220V	83	720 lm	11W	d=110, дпосадочное=93, h=56	1447,00
		ML-IN-I31W-CW	холодный белый, 5000K	AC110~220V	85	2390 lm	31W	d=232, дпосадочное=205, h=99	3299,00
		ML-IN-I31W-NW	нейтральный белый, 4000K	AC110~220V	85	3000 lm	31W	d=232, дпосадочное=205, h=99	3299,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-R0100-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	460 lm	6W	d=122*h=35	1041,00
		ML-R0100-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	420 lm	6W	d=122*h=35	1041,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-R0150-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	890 lm	12W	d=177*h=35	1557,00
		ML-R0150-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	800 lm	12W	d=177*h=35	1557,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-R0205-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	1450 lm	18W	d=227*h=35	2459,00
		ML-R0205-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	1300 lm	18W	d=227*h=35	2459,00
Встраиваемый диммируемый светильник / IP33 / Гарантия 3 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-IN-K9W-CW	холодный белый, 7000K	AC220~240V	83	660 lm	9W	d=92, дпосадочное=80, h=48	1428,00
		ML-IN-K9W-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	80	660 lm	9W	d=92, дпосадочное=80, h=48	1428,00
		ML-IN-K12W-CW	холодный белый, 7000K	AC220~240V	86	950 lm	12W	d=110, дпосадочное=93, h=52	1846,00
		ML-IN-K12W-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	80	950 lm	12W	d=110, дпосадочное=93, h=52	1846,00
		ML-IN-K15W-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	83	1000 lm	15W	d=120, дпосадочное=100, h=54	1944,00
		ML-IN-K16W-CW	холодный белый, 7000K	AC220~240V	85	1100 lm	16W	d=145, дпосадочное=130, h=53	2260,00
		ML-IN-K16W-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	83	1100 lm	16W	d=145, дпосадочное=130, h=53	2260,00
		ML-IN-K18W-CW	холодный белый, 7000K	AC220~240V	85	1400 lm	18W	d=167, дпосадочное=150, h=53	2489,00
ML-IN-K18W-WW	теплый белый, 2800K	AC220~240V	83	1400 lm	18W	d=167, дпосадочное=150, h=53	2489,00		

Посмотреть каталог и спецификации:

